


Műszaki adatlap ULTRA DECKING OIL


Teraszolaj



Termékleírás:	Az ULTRA DECKING OIL természetes olajokból és viaszból előállított speciális olaj.
Használat:	Minden kültéri, fából készült padló védelmére szolgál. A bevonat alkalmas egzotikus fafajok (teak, vörösfenyő, bangkirai, meranti...) védelmére. Az ULTRA DECKING OIL megfékezi a penész és a gombák szaporodását, és védi a fa felületét a kedvezőtlen időjárási körülményektől. A bevonat ellenáll a repedezéseknek és a buborékok képződésének.
Színválaszték:	02 színtelen, 05 tölgy, 09 teak, 13 paliszander
Termékjellemzők:	- Áttetsző bevonat - Matt
Hígítás:	Hígítás nem szükséges, a szerszámok tisztításához használjon szintetikus hígítót.
Kiadósság:	10-12 m ² /l egy rétegben, a fa átteresztő képességétől, a fakezelés mértékétől és az alkalmazási módszertől függően.
Fajsúly:	0.8 – 0.95 kg/l, árnyalattól függően (EN ISO 2811-1)
Száranyag tartalom	
tömeg szerint:	93±2 %, árnyalattól függően (EN ISO 3251)
VOC tartalom:	A(i), 500 g/l; max. 499 g/l (EN ISO 11890-1)
Munkafeltételek:	A felületnek, a festéknek és a hőmérsékletnek egyaránt +10°C-nál magasabbnak, +25°C-nál alacsonyabbnak, a relatív páratartalomnak pedig 40-60%-nál alacsonyabbnak kell lennie.
Előkészületek:	A felület kezelése előtt tisztítsa meg a fából készült teraszt az ULTRA DECKING CLEANER-rel. Majd öblítse le tiszta vízzel.
Felület előkészítése:	A felületnek száraznak (legfeljebb 12% nedvességtartalom), tisztának és pormentesnek kell lennie. Csiszolja le a régi bevonatokat. Az optimális alkalmazási feltételek 20°C - 25°C és 40% - 60% relatív páratartalom között kell lennie. A minimális felhordási hőmérséklet 13°C. Ne alkalmazza az olajat, ha 24 órán belül csapadékra van kilátás. Lehetőség szerint kerülje az olaj felhordását közvetlen napfényben.
Termék alkalmazás:	Használat előtt keverje fel az olajat az eredeti csomagolásban. Hígítás nélkül vigye fel ecsettel. Hagyja az olajat 15 percig beszívódni. Törölje le a felesleges olajat nem nedvszívó felületeken. Kisebb felületeken a művelet kézzel is elvégezhető egy pamutkendővel, amelyet használat után azonnal vízbe kell áztatni, mivel öngyulladásra okozhat. A teraszok 2 nap után használhatóak. Karbantartás: az első alkalmazástól számított 6 hónap elteltével alkalmazzon egy réteg ápolószert, majd az optimális védelem érdekében 12 havonta alkalmazza. A különböző gyártási tételeket használat előtt ki kell egyenlíteni. Készítsen elegendő mennyiségű terméket egy felület megmunkálásához; a maradékot jól zárható eredeti csomagolásban tárolja. A munka befejezése után mossa le a szerszámot szintetikus hígítóval. További információért forduljon a Chromos-Svjetlost műszaki tanácsadóhoz.
Megjegyzés:	Öngyulladásra hajlamos! Az átitatott anyagok gyújtóforrás jelenléte nélkül is meggyulladhatnak, ezért használat után vízben kell áztatni vagy elégetni!

Műszaki adatlap ULTRA DECKING OIL

Teraszolaj



Száradási idő:	Érintésszáraz: 5 óra (20°C és 65% relatív páratartalom) Teljes száradás: néhány nap múlva Az időjárási viszonyoktól függően ez az időtartam meghosszabbítható.
Biztonsági intézkedések:	Kerülje a hőt, szikrákat, statikus elektromosságot és a lángokat. Gyermekek elől elzárva tartandó. Viseljen védőfelszerelést. Használat előtt olvassa el a termék biztonsági adatlapját.
Szállítás és tárolás:	Száraz, jól szellőző, közvetlen napfénytől védett helyen, +5 és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja
Minőségmegőrzési idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártás dátumától számított 3 év.
Termék/csomagolás megsemmisítése:	Az érvényes előírásoknak megfelelően engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtőnél.
Minőség-ellenőrzés:	A termék minőségi jellemzőit a belső gyártási előírások, valamint az európai és horvát szabványok határozzák meg. A termék a Chromos-Svjetlost d.o.o. gyári minőségellenőrzés folyamatos felügyelete alatt áll.
Felelősségi nyilatkozat:	A termék használata előtt ellenőrizze annak minőségét. A termék bejelentett tulajdonságaitól való jelentős eltérés esetén hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a gyártóval; ellenkező esetben a későbbi reklamációkat nem fogadjuk el. A műszaki adatok műszaki és kísérleti ismereteink eredményei, és azzal a szándékkal adjuk meg őket, hogy a CHROMOS SVJETLOST termékekkel való munka során optimális eredményeket érjünk el. Az adatok nem tartalmazzák a gyártó jogi vagy másodlagos kötelezettségét, és nem mentesítik a felhasználót a termék adott célra való alkalmasságának ellenőrzésének kötelezettsége alól. Mivel termékeinkben természetes alapanyagokat használunk, az egyes szállítmányok esetében bizonyos értékektől való kisebb eltérések lehetségesek. A kísérő dokumentációban nem szereplő hordozókon történő felhasználás előtt vegye fel a kapcsolatot műszaki szolgálatunkkal. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap későbbi módosítására. Csak a legutolsó kiadás érvényes. A frissített műszaki adatlapok megtalálhatók a www.chromos-svjetlost.hr weboldalon, vagy kérhetők a gyártótól az alábbi elérhetőségi e-mail címen. Részletesebb információkért forduljon műszaki szolgálatunkhoz. Használat előtt feltétlenül olvassa el a termék csomagolásán található biztonsági címkéket. A biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

Február, 2023.

Quality and Environmental management systems certified in accordance with TÜV NORD Croatia;
Certificate No: 44 100 134668 / 44 104 134668

