

## Gyorsszerelős kivetőpánt

- ▶ Sensys üvegajtós alkalmazások
- ▶ Szerelvények ragasztásos szereléshez

### Sensys üveg alkalmazásokhoz, 110° nyitási szög



- ▶ Sensys kivetőpánt integrált Silent System rendszerrel, klipes szereléssel
- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- ▶ 4 - 8 mm ajtó vastagságokhoz
- ▶ A ragasztós rögzítéses házzal való kombináláshoz (külön kell megrendelni)
- ▶ Tartalmazza a rögzítő csavarokat
- ▶ Integrált + 2 mm / - 2 mm ráütődés beállítás
- ▶ Integrált mélységállítás: + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Acél / nikkelezett cink öntvény

Rendelési szám	Kiszerezés
9 135 141	2 db
9 134 990	50 db

### Sensys üveg alkalmazásokhoz, 165° nyitási szög



- ▶ Sensys kivetőpánt integrált Silent System rendszerrel, klipes szereléssel
- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- ▶ 4 - 8 mm ajtó vastagságokhoz
- ▶ A ragasztós rögzítéses házzal való kombináláshoz (külön kell megrendelni)
- ▶ Tartalmazza a rögzítő csavarokat
- ▶ Integrált + 2 mm / - 2 mm ráütődés beállítás
- ▶ Integrált mélységállítás: + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Acél / nikkelezett cink öntvény

Rendelési szám	Kiszerezés
9 135 140	2 db
9 134 989	50 db

### Ragasztásos szerelésű ház



- ▶ A Sensys üveg alkalmazásokhoz való pántokhoz
- ▶ 28 x 59 mm ragasztási felület
- ▶ Nikkelezett cink öntvény

Rendelési szám	Kiszerezés
9 116 092	2 db
9 116 339	50 db