


Gyorszerelő kivetőpánt

- Szerelőtalpak hosszfuratos magasság beállítással
- Novisys, Sensys és Internat-hoz

◀ New ▶


Kereszt szerelőtalp csavarozáshoz



- ø4.5 x 16 mm sülyesztettfejű csavarokhoz
- Minőségű besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- Furatkiosztás 32 mm
- Hosszfuratos magasságbeállítás ± 3 mm
- Acél, nikkellezt

Furatsor távolság LR mm	Rendelési szám / D távolság mm				Kiszereles
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 313 860	9 313 873	9 313 885	9 313 897	200 db


Kereszt szerelőtalp beprésléshez



- ø10 x 12 mm furathoz
- Minőségű besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- Furatkiosztás 32 mm
- Hosszfuratos magasságbeállítás ± 2 mm
- Acél, nikkellezt

Furatsor távolság LR mm	Rendelési szám / D távolság mm				Kiszereles
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 313 863	9 313 876	9 313 888	9 313 900	200 db

Kereszt szerelőtalp szétnyíló dübellel és speciális csavarokkal



- ø10 x 12 mm furathoz
- Minőségű besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- Furatkiosztás 32 mm
- Hosszfuratos magasságbeállítás ± 2 mm
- Acél, nikkellezt

Furatsor távolság LR mm	Rendelési szám / D távolság mm				Kiszereles
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 313 864	9 313 877	9 313 889	9 313 901	200 db