


Gyorsszerelő kivetőpánt

- ▶ Sensys W90 szögpánt
- ▶ Nyitási szög 95°, TH 52 x 5.5 mm furatkiosztás



- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- ▶ 15 - 28 mm vastagságú ajtóhoz
- ▶ Pánttál mélység 12.8 mm
- ▶ Az ajtó eltolásának integrált beállítása +1 mm / -2 mm
- ▶ Integrált réstáv beállítás +3 mm / -2 mm
- ▶ Magasságállítás a szerelőtalpon
- ▶ Nikkelezett acél

Furatkiosztás



közézáradó
(Alap B 4 mm)



Integrált Silent System rendszerrel, önzáró funkcióval (Sensys 8639i W90)

Pánttál szerelése	Szerelőlyuk ø x T mm	közézáradó
Pánttál szerelése	Szerelőlyuk ø x T mm	50 db
Csavarozáshoz	-	9 088 021
Bepreeléshez	ø 10 x 11	9 088 039
Fix gyors rögzítés	ø 10 x 6	9 088 075
szétnyíló dübellel	ø 10 x 11	9 088 087

Silent System rendszer nélkül, önzáró funkcióval (Sensys 8639 W90)

Pánttál szerelése	Szerelőlyuk ø x T mm	közézáradó
Pánttál szerelése	Szerelőlyuk ø x T mm	50 db
Csavarozáshoz	-	9 088 105
Bepreeléshez	ø 10 x 11	9 088 123
Fix gyors rögzítés	ø 10 x 6	9 088 141
szétnyíló dübellel	ø 10 x 11	9 088 159

Silent System rendszer nélkül, önzáró funkció nélkül, fogantyú nélküli alkalmazáshoz (Sensys 8669 W90)

Pánttál szerelése	Szerelőlyuk ø x T mm	közézáradó
Pánttál szerelése	Szerelőlyuk ø x T mm	50 db
Csavarozáshoz	-	9 088 181
Bepreeléshez	ø 10 x 11	9 088 199
Fix gyors rögzítés	ø 10 x 6	9 088 217
szétnyíló dübellel	ø 10 x 11	9 088 229