


Gyorsszerelős kivetőpánt

- ▶ Pánt a sarokszekrény összecsukható ajtajához
- ▶ Nyitási szög 50° / 65°, furatkiosztás TH 52 x 5.5 mm




- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 2. szint
- ▶ 15 - 21 mm vastagságú ajtóhoz
- ▶ Pánttál mélység 12.8 mm
- ▶ Átlós beállítás +9.5 mm / -9.5 mm
- ▶ Integrált ráütődés beállítás, lásd a diagramot
- ▶ A mélység beállításához nézd meg a diagramot
- ▶ Magasságállítás a szerelőtalpon
- ▶ Acél / nikkelezett cink ötvény

Furatkiosztás



ráütődő
(Alap B 24 mm)



Önzáró funkció nélkül (Intermat 9930)

| Pánttál szerelése | Szerelőlyuk ø x T mm | ráütődő |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| Pánttál szerelése | Szerelőlyuk ø x T mm | 50 db |
| Csavarozáshoz | - | 9 090 109 |
| Bepreeléshez | ø 10 x 11 | 9 090 110 |
| Fix gyors rögzítés | ø 10 x 6 | 9 090 113 |
| szétnyíló dübellel | ø 10 x 11 | 9 090 107 |