

Gyorsszerelős kivetőpánt

- ▶ Sensys W45 szögpánt
- ▶ Nyitási szög 95°, TH 52 x 5.5 mm furatkiosztás



- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- ▶ 15 - 28 mm vastagságú ajtóhoz
- ▶ Pánttál mélység 12.8 mm
- ▶ Integrált ráütődés beállítás +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrált mélység beállítás +3 mm / -2 mm
- ▶ Magasságállítás a szerelőtalpon
- ▶ Acél / nikkelezett cink öntvény

| Furatkiosztás | ráütődő (Alap B 9 mm) | közézaródó (Alap B -2 mm) | (Alap B -25 mm) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | |

Integrált Silent System rendszerrel, önzáró funkcióval (Sensys 8639i W45)

| Pánttál szerelése | Szerelőlyuk $\varnothing \times T$ mm | ráütődő | | közézaródó |
|--------------------|--|-------------|--------------|---------------|
| | | Alap B 9 mm | Alap B -2 mm | Alap B -25 mm |
| Pánttál szerelése | $\varnothing \times T$ mm | 50 db | 50 db | 50 db |
| Csavarozáshoz | - | 9 088 018 | 9 088 019 | 9 088 020 |
| Bepreeléshez | $\varnothing 10 \times 11$ | 9 088 036 | 9 088 037 | |
| Fix gyors rögzítés | $\varnothing 10 \times 6$ | 9 088 072 | 9 088 073 | |
| szétnyíló dübellel | $\varnothing 10 \times 11$ | 9 088 084 | 9 088 085 | |

Silent System rendszer nélkül, önzáró funkcióval (Sensys 8639 W45)

| Pánttál szerelése | Szerelőlyuk $\varnothing \times T$ mm | ráütődő | | közézaródó |
|--------------------|--|-------------|--------------|---------------|
| | | Alap B 9 mm | Alap B -2 mm | Alap B -25 mm |
| Pánttál szerelése | $\varnothing \times T$ mm | 50 db | 50 db | 50 db |
| Csavarozáshoz | - | 9 088 102 | 9 088 103 | 9 088 104 |
| Fix gyors rögzítés | $\varnothing 10 \times 6$ | 9 088 138 | 9 088 139 | |

Silent System rendszer nélkül, önzáró funkció nélkül, fogantyú nélküli alkalmazáshoz (Sensys 8669 W45)

| Pánttál szerelése | Szerelőlyuk $\varnothing \times T$ mm | ráütődő | | közézaródó |
|--------------------|--|-------------|--------------|---------------|
| | | Alap B 9 mm | Alap B -2 mm | Alap B -25 mm |
| Pánttál szerelése | $\varnothing \times T$ mm | 50 db | 50 db | 50 db |
| Csavarozáshoz | - | 9 088 178 | 9 088 179 | 9 088 180 |
| Fix gyors rögzítés | $\varnothing 10 \times 6$ | 9 088 214 | 9 088 215 | |

Gyorszerelős kivetőpánt

- ▶ Sensys W45 szögpánt
- ▶ Nyitási szög 95°, TH 52 x 5.5 mm furatkiosztás



- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- ▶ 15 - 28 mm vastagságú ajtóhoz
- ▶ Pánttál mélység 12.8 mm
- ▶ Integrált ráütődés beállítás +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrált mélység beállítás +3 mm / -2 mm
- ▶ Magasságállítás a szerelőtalpon
- ▶ Obszidián fekete acél



Integrált Silent System rendszerrel, önzáró funkcióval (Sensys 8639i W45)

| Pánttál szerelése | Szerelőlyuk ø x T mm | ráütődő | |
|--------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | Alap B 9 mm | Alap B -2 mm |
| Csavarozáshoz | - | 50 db | 50 db |
| Csavarozáshoz | - | 9 091 746 | 9 091 747 |
| szétnyíló dübellel | ø 10 x 11 | 9 091 778 | 9 091 779 |

Silent System rendszer nélkül, önzáró funkció nélkül, fogantyú nélküli alkalmazáshoz (Sensys 8669 W45)

| Pánttál szerelése | Szerelőlyuk ø x T mm | ráütődő | |
|--------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | Alap B 9 mm | Alap B -2 mm |
| Csavarozáshoz | - | 50 db | 50 db |
| Csavarozáshoz | - | 9 091 750 | 9 091 751 |
| szétnyíló dübellel | ø 10 x 11 | 9 091 782 | 9 091 783 |