


Gyorsszerelős kivetőpánt

- ▶ Szerelőtalp közvetlen magasság beállítással
- ▶ A Sensyshez és az Intermathoz


Kereszt szerelőtalp beprézéshez



- ▶ A $\varnothing 10 \times 12$ mm furatokhoz
- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- ▶ Furatkiosztás 32 mm
- ▶ Közvetlen magasság beállítás ± 2 mm
- ▶ Nikkelezett acél

| Furatsor távolság LR mm | Rendelési szám / D távolság mm | | | | Kiszérés |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | |
| 37 | 9 071 680 | 9 071 681 | 9 071 682 | 9 071 683 | 200 db |


Kereszt szerelőtalp szétnyíló dübellel és speciális csavarokkal



- ▶ A $\varnothing 10 \times 12$ mm furatokhoz
- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- ▶ Furatkiosztás 32 mm
- ▶ Közvetlen magasság beállítás ± 2 mm
- ▶ Nikkelezett acél

| Furatsor távolság LR mm | Rendelési szám / D távolság mm | | | | Kiszérés |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | |
| 37 | 9 071 660 | 9 071 661 | 9 071 662 | 9 071 663 | 200 db |

Kereszt szerelőtalp szétnyíló dübellel és speciális csavarokkal



- ▶ A $\varnothing 5 \times 12$ mm furathoz
- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- ▶ Furatkiosztás 32 mm
- ▶ Közvetlen magasság beállítás ± 2 mm
- ▶ Nikkelezett acél

| Furatsor távolság LR mm | Rendelési szám / D távolság mm | | | | Kiszérés |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | |
| 37 | 9 075 070 | 9 075 071 | 9 075 072 | 9 075 073 | 50 db |
| 37 | 9 071 655 | 9 071 656 | 9 071 657 | 9 071 658 | 200 db |