


Gyorsszerelős kivetőpánt

- ▶ Szerelőtalpak excenteres magasság beállítással
- ▶ A Sensyshez és az Intermathoz


Kereszt szerelőtalp csavarozáshoz



- ▶ \varnothing 4,5 x 16 mm süllyesztett fejű csavarokhoz
- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- ▶ Furatkiosztás 32 mm
- ▶ Hosszfuratos magasságbeállítás \pm 3 mm
- ▶ Nikkelezett acél

Furatsor távolság LR mm	Rendelési szám / D távolság mm					Kiszereles
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
28	9 071 570	9 071 571	9 071 572	9 071 573		200 db
37	9 075 005	9 075 006	9 075 007	9 075 008	9 075 009	50 db
37	9 071 575	9 071 576	9 071 577	9 071 578	9 071 579	200 db


Kereszt szerelőtalp bepréléshez



- ▶ A \varnothing 10 x 12 mm furatokhoz
- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- ▶ Furatkiosztás 32 mm
- ▶ Hosszfuratos magasságbeállítás \pm 2 mm
- ▶ Nikkelezett acél

Furatsor távolság LR mm	Rendelési szám / D távolság mm				Kiszereles
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 615	9 071 616	9 071 617	9 071 618	200 db

Kereszt szerelőtalp szétnyíló dübellel és speciális csavarokkal




- ▶ A \varnothing 10 x 12 mm furatokhoz
- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- ▶ Furatkiosztás 32 mm
- ▶ Hosszfuratos magasságbeállítás \pm 2 mm
- ▶ Nikkelezett acél

Furatsor távolság LR mm	Rendelési szám / D távolság mm					Kiszereles
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
28	9 071 600	9 071 601	9 071 602	9 071 603		200 db
37	9 071 605	9 071 606	9 071 607	9 071 608	9 071 609	200 db

Gyorsszerelős kivetőpánt

- ▶ Szerelőtalpak excenteres magasság beállítással
- ▶ A Sensyshez és az Intermathoz


Kereszt szerelőtalp szétnyíló dübellel és speciális csavarokkal



- ▶ A $\varnothing 5 \times 12$ mm furathoz
- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- ▶ Furatkiosztás 32 mm
- ▶ Hosszfuratos magasságbeállítás ± 2 mm
- ▶ Nikkelezett acél

Furatsor távolság LR mm	Rendelési szám / D távolság mm				Kiszereles
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 595	9 071 596	9 071 597	9 071 598	200 db


Kereszt szerelőtalp előszerelt Euro csavarokkal



- ▶ A $\varnothing 5 \times 12$ mm furathoz
- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- ▶ Furatkiosztás 32 mm
- ▶ Hosszfuratos magasságbeállítás ± 3 mm
- ▶ Nikkelezett acél

Furatsor távolság LR mm	Rendelési szám / D távolság mm					Kiszereles
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
28	9 071 620	9 071 621	9 071 622	9 071 623		200 db
37	9 075 055	9 075 056	9 075 057	9 075 058	9 075 059	50 db
37	9 071 625	9 071 626	9 071 627	9 071 628	9 071 629	200 db

"Hettich Direkt" kereszt szerelőtalp rögzítőcsappal és speciális csavarokkal



- ▶ A $\varnothing 5 \times 7,5$ mm furathoz
- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 2. szint
- ▶ Furatkiosztás 32 mm
- ▶ Félig ráütődő ajtó, a 15 mm vastag oldallapoktól
- ▶ Hosszfuratos magasságbeállítás ± 2 mm
- ▶ Nikkelezett acél

Furatsor távolság LR mm	Rendelési szám / D távolság mm				Kiszereles
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 585	9 071 586	9 071 587	9 071 588	200 db