


Gyorsszerelős kivetőpánt

- ▶ Sensys széles nyitásszögű pánt nullás átnyúlással
- ▶ Nyitási szög 165°, TH 52 x 5.5 mm furatkiosztás



- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- ▶ 15 - 32 mm vastagságú ajtóhoz
- ▶ Pánttál mélység 11.6 mm
- ▶ Integrált ráütődés beállítás +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrált mélység beállítás +3 mm / -2 mm
- ▶ Magasságállítás a szerelőtalpon
- ▶ Acél / nikkelezett cink öntvény

Furatkiosztás



ráütődő (Alap B 12,5 mm)



félig ráütődő (Alap B 3 mm)



Integrált Silent System rendszerrel, önzáró funkcióval (Sensys 8657i)

Pánttál szerelése	Szerelőlyuk ø x T mm	ráütődő	félig ráütődő
Pánttál szerelése	Szerelőlyuk ø x T mm	50 db	50 db
Csavarozáshoz	-	9 099 540	9 099 550
Bepreeléshez	ø 10 x 11	9 099 541	9 099 551
Fix gyors rögzítés	ø 10 x 6	9 099 543	9 099 553
szétnyíló dübellel	ø 10 x 11	9 099 546	9 099 556

Silent System rendszer nélkül, önzáró funkcióval (Sensys 8657)

Pánttál szerelése	Szerelőlyuk ø x T mm	ráütődő	félig ráütődő
Pánttál szerelése	Szerelőlyuk ø x T mm	50 db	50 db
Csavarozáshoz	-	9 099 600	9 099 610
Bepreeléshez	ø 10 x 11	9 099 601	9 099 611
Fix gyors rögzítés	ø 10 x 6	9 099 603	9 099 613
szétnyíló dübellel	ø 10 x 11	9 099 606	

Silent System rendszer nélkül, önzáró funkció nélkül, fogantyú nélküli alkalmazáshoz (Sensys 8687)

Pánttál szerelése	Szerelőlyuk ø x T mm	ráütődő	félig ráütődő
Pánttál szerelése	Szerelőlyuk ø x T mm	50 db	50 db
Csavarozáshoz	-	9 099 660	9 099 670
Bepreeléshez	ø 10 x 11	9 099 661	
Fix gyors rögzítés	ø 10 x 6	9 099 663	9 099 673
szétnyíló dübellel	ø 10 x 11	9 099 666	

Gyorszerelős kivetőpánt

- ▶ Sensys széles nyitásszögű pánt nullás átnyúlással
- ▶ Nyitási szög 165°, TH 52 x 5.5 mm furatkiosztás



- ▶ Minőségi besorolás az EN 15570 szabvány szerint, 3. szint
- ▶ 15 - 32 mm vastagságú ajtóhoz
- ▶ Pánttál mélység 11.6 mm
- ▶ Integrált ráütődés beállítás +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrált mélység beállítás +3 mm / -2 mm
- ▶ Magasságállítás a szerelőtalpon
- ▶ Obszidián fekete acél / cink öntvény

Furatkiosztás	ráütődő (Alap B 12,5 mm)	félig ráütődő (Alap B 3 mm)

Integrált Silent System rendszerrel, önzáró funkcióval (Sensys 8657i)

Pánttál szerelése	Szerelőlyuk $\varnothing \times T$ mm	ráütődő 50 db	félig ráütődő 50 db
Csavarozáshoz	-	9 091 767	9 091 768
szétnyíló dübellel	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 789	9 091 790

Silent System rendszer nélkül, önzáró funkció nélkül, fogantyú nélküli alkalmazáshoz (Sensys 8687)

Pánttál szerelése	Szerelőlyuk $\varnothing \times T$ mm	ráütődő 50 db	félig ráütődő 50 db
Csavarozáshoz	-	9 091 769	9 091 770
szétnyíló dübellel	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 791	9 091 792